



Appuis rabattables

Code ISO 181806

Réf. voir tableau

Cet appui se place de chaque côté de la cuvette des toilettes ou du siège de douche.

Sa forme spécialement étudiée offre 2 niveaux de préhension horizontale et une possibilité de préhension verticale.

CARACTÉRISTIQUES


- Charge maximale en pression statique verticale : 150 kg ;
- Blocable en position verticale ;
- Nature du tube : acier phosphaté peint (revêtu époxy), inox 304 peint (revêtu époxy) ou inox 304 poli ;
- Platinas de fixation en fibre de verre renforcée nylon.

Coloris et nature du tube

- Pour un tube en acier revêtu époxy ajouter «AEB» après la référence du produit ;
- Pour un tube en inox revêtu époxy ajouter «I304EB» après la référence du produit ;
- Lorsque la poignée est choisie en inox poli avec platines de fixation blanches rajouter «I304IB» après la référence du produit.



MODÈLES DISPONIBLES	RÉF.
Longueur 530 mm	1350
Longueur 600 mm	1360
Longueur 700 mm	1370
Longueur 800 mm	1380
Longueur 900 mm	1390



NB. Vis de fixation non comprises dans la référence de l'appui. Le choix de la visserie (inox) est laissé à l'appréciation de l'installateur en fonction du type de mur.



Appuis fixes

Code ISO 181806

Réf. voir tableau

MODÈLES DISPONIBLES	RÉFÉRENCE
Longueur 530 mm	1266
Longueur 600 mm	1291
Longueur 700 mm	1292
Longueur 800 mm	1294
Longueur 900 mm	1296

NB. Vis de fixation non comprises dans la référence de l'appui. Le choix de la visserie (inox) est laissé à l'appréciation de l'installateur en fonction du type de mur.

CARACTÉRISTIQUES

- Diamètre du tube : 28,6 mm ;
- Existe en 5 longueurs ;
- Nature du tube : acier phosphaté peint (revêtu époxy), inox 304 peint (revêtu époxy) ou inox 304 poli.

Coloris et nature du tube

- Pour un tube en acier revêtu époxy ajouter «AEB» après la référence du produit ;
- Pour un tube en inox revêtu époxy ajouter «I304EB» après la référence du produit ;
- Lorsque la poignée est choisie en inox poli avec platines de fixation blanches rajouter «I304IB» après la référence du produit.

