



Récepteurs Gewalink 8 canaux pour ascenseur

Code ISO 241203

Réf. voir tableau

Grâce à la technologie GewaLink, les résidents d'une collectivité prennent le contrôle sur leur ascenseur avec une fiabilité parfaite.

Le contrôle de l'appel d'urgence et des étages leur est accessible, et leur procure ainsi une plus grande autonomie quotidienne. GewaLink est compatible avec de nombreux modèles de télécommande infrarouge, permettant ainsi aux ergothérapeutes un large choix de solutions adaptées. Tous nos récepteurs infrarouges se programment par une simple action à l'intérieur du boîtier, sans avoir recours ni à un spécialiste, ni à un équipement spécialisé autre que la télécommande de l'utilisateur.



RÉF.	DIMENSIONS (L x l x H)	POIDS	ALIMENTATION	CHARGE MAX. (SOUS 24V AC OU DC)	NOMBRE DE FONCTIONS	IP
01737	225 x 150 x 80 mm	1900 g	230 V AC	7A (2A) 250V AC	8	55



Détecteur d'ascenseur IR

Réf. 01745

Le détecteur est utilisable en intérieur et extérieur, livré avec 6 mètre de câble.

(Il est possible de raccorder au maximum deux détecteur)