



Kitchenettes à Hauteur variable

Réf. voir tableau

Code ISO : 05.33.12

Kitchenettes murales

La kitchenette à hauteur variable murale est composée d'un élévateur de plan de travail Flexikit à fixer au mur. Le réglage en hauteur se fait électriquement ou manuellement.



Version électrique

Produits éligibles au déplafonnement PCH !



La kitchenette, composée d'un Flexikit spécifique livré avec les bandeaux frontal et latéraux est complétée d'une kitchenette inox complète intégrant évier, zone d'égouttage et plaque de cuisson vitrocéramique ou à induction au choix (2 feux).

La kitchenette, composée d'un Flexikit spécifique livré avec les bandeaux frontal et latéraux, est complétée d'une kitchenette inox comprenant 2 cuves embouties et une zone d'égouttage.

Version 2 cuves avec hauteur variable manuelle avec manivelle

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Réglage en hauteur de 65 à 95 cm ;
- Plan de travail en inox de longueur 120 cm ;
- Hauteur du bandeau frontal : 15 cm ;
- Versions électriques livrées avec bandelette de sécurité anti écrasement se fixant sous les bandeaux antérieur et latéraux ;
- Livrée en kit facile à monter ;
- Robinetterie non fournie ;
- Kit plomberie fourni ;

RÉFÉRENCES

MODÈLES DISPONIBLES	RÉF.
Kitchenettes 1 cuve et plaque de cuisson vitrocéramique - Réglage manuel - Réglage électrique	04248
	04246
Kitchenettes 1 cuve et plaque de cuisson induction - Réglage manuel - Réglage électrique	04255
	04256
Kitchenettes 2 cuves - Réglage manuel - Réglage électrique	04250
	04257



NB. Vis de fixation non comprises.

Le choix de la visserie (inox) est laissé à l'appréciation de l'installateur en fonction du type de mur.